

Vodou ředitelné nátěrové systémy DW54/EW19



DW54/EW19 jsou **vodou ředitelné** systémy pro použití v kompletním pásmu stupňů korozní agresivity C2 až C5-H .

Vodou ředitelné systémy DW54/EW19 jsou vynikající alternativou pro konvenční systémy!

Nižší obsah VOC! Vodou ředitelné barvy obsahují oproti barvám rozpouštědlovým jen nepatrné množství VOC. S tím souvisí **úspora sekundárních nákladů** na likvidaci emisí VOC, které v současnosti stále více vstupují do celkové nákladnosti povrchových úprav.

Vodou ředitelné systémy jsou ekologicky šetrné!



Certifikované systémy DW54/EW19



Nátěrový systém	Kategorie korozní agresivity	Vědecký ústav
WIEREGEN-DW54, 160 µm	C2-vysoká, C3-střední	IFAM
WIEREGEN-DW54, 80 µm	C3-vysoká	IKS
GEHOPON-EW19, 80 µm		
WIEREGEN-DW54, 80 µm	C4-vysoká	IKS
GEHOPON-EW19-ZB, 80 µm		
GEHOPON-EW19, 80 µm		
WIEREGEN-DW54, 80 µm	C5-vysoká	IFAM
GEHOPON-EW19-ZB, 80 µm		
GEHOPON-EW19-ZB, 80 µm		
GEHOPON-EW19, 80 µm		